SCHEDA TECNICA PICCOLO TEATRO DI RUFINA

Piazza Umberto I, 46 - 50068 Rufina (Firenze) Tel/Fax 055 8396177 e-mail: info@rufinateatro.it www.rufinateatro.it

SCARICO MATERIALE

Buona possibilità di parcheggio nella piazza antistante il teatro e nelle vicinanze Scarico materiale sul retro del teatro in Via Giacomo Puccini (media difficoltà)

Porta di scarico in platea – 1,40 x 1,95 (con scale n. 2) Porta di scarico in palcoscenico – 0,60 x 1,90 (con scale n. 1)

SALA

Capienza 228 posti Bagni n.2 Bagni per disabili n.1

Distanza 1a fila alla ribalta 2.20 m. Accesso della sala al palco scala latera

Distanza 1a fila alla ribalta - 2.30 m Accesso dalla sala al palco scala laterale a SX e scaletta mobile Staffe porta n.2 proiettori cad. - 2dx 2sx

PALCOSCENICO

Larghezza - 10.00 m, irregolare Profondità - 6,00 m Altezza ribalta dalla platea - 1.20 m Distanza boccascena - sipario 0,80 m Distanza sipario - fondale 4,80 m Sipario manuale 1 fondale nero mobile Inquadratura - 8 quinte nere - 4 soffitti Attrezzerie - corde solo per inquadratura *Camerini* - n. 1 + n. 1 Camerone (accesso ai camerini dal palco) Bagni n-1

GRATICCIA NON PRATICABILE

Altezza dal palco alla graticcia - 4,50 m Rocchetti fissi Americane - n. 4 (luce, controluce + 2 centrali)

CABINA REGIA: Fondo sala con finestra comunicante a scorrimento

Consolle Luci: DMX MIDI – BOTEX Scene Setter48 – DC-2448 - 48 CH Dimmer Ritorni regia 6c. 16 A

Mixer Audio: - YAMAHA MG 10/2 (4 ingressi microfonici anche phantom)

- MONTARBO SX 19 (24 ingressi microfonici di cui 6 phantom)

Lettore CD Impianto audio - Mauri 500 W + diffusione sala

IMPIANTO LUCI

Allacciamento elettrico in palcoscenico presa da 32 A 380 V e prese da 16 A

Dimmer - 24 c. x 2 KW

Potenza massima 24 KW

Ritorni palco - 8c. 16 A dx, 8c. 16 A sx

Ritorni sala - 8c. 16 A dx, 8c. 16 A sx

Proiettori:

12 PC 1000 completi (Bandiere + TG)

06 PC 500 W (Bandiere + TG)

02 Controluce 500 W

02 Sagomatori ETC Junior 25°/50° 575 W + TG

